

Tube en ciment aggloméré avec manchette

entrée au sol pour pour flexible spiralé Hateflex

KES MA90 ZVR100/500

No. d'article: 2125502003, GTIN: 4052487164894



- **Liaison homogène avec le béton grâce au revêtement spécial**
- **Possibilité d'adaptation droite ou affleurante en biais de la longueur du tube en ciment aggloméré après finition du sol**

Pour utilisation dans béton étanche. Le flexible spiralé Hateflex 14090 peut être raccordé par le biais d'une manchette. Les câbles sont étanchésés au moyen d'un insertion d'étanchéité en caoutchouc non inclus dans le contenu de la livraison.



Le photo peut différer du produit sélectionné

INFORMATIONS

Avantages:

- Tube en plastique résistant à la casse et de bonne stabilité dimensionnelle
- Poids faible

Contenu de la livraison:

- Couvercle de fermeture
- Manchette avec colliers de serrage

Dimensions:

- Gaine Øi : 100 mm
- Longueur (hors manchette) : 500 mm

Propriétés:

- Le flexible spiralé Hateflex est à commander séparément dans la longueur requise

Domaine d'application:

- béton étanche classe de sollicitation 1, béton étanche classe de sollicitation 2

Matériau:

- Tube : PVC-U
- Couvercle de fermeture : PE
- Manchette : EPDM
- Colliers de serrage : W4

Étanchéité:

- étanche au gaz et à l'eau

PROPRIÉTÉS

Article: Zement-Verbund-Rohr mit
Manschette

IMAGES

