

# Presse-étoupe

## KV PG68 WS 4F

No. d'article: 334010100, GTIN: 4052487009539

Pour l'introduction d'un ou de plusieurs câbles / microconduits dans une paroi. L'étanchéité des câbles / microconduits est assurée par un insert d'étanchéité en caoutchouc HRD F b30 adapté, possibilités d'occupation sur demande.



Le photo peut différer du produit sélectionné

## INFORMATIONS

### Avantages:

- Étanchéité rapide et simple sur la conduite avec la technique par thermo-rétractabilité ou de rétraction à froid
- Flexibilité élevée sur place grâce à une vaste zone de rétrécissement

### Contenu de la livraison:

- Vis de contre-blocage
- Embouts
- Joint torique
- Manchon rétractable (au choix technique par thermorétractabilité ou de rétraction à froid)

### Dimensions:

- pour trous de boîtier Øi : 60 mm (KV-PG 48) ou 76 mm (KV-PG 68)

### Matériau:

- Vis de contre-blocage et embouts : polycarbonate
- Joint torique : NBR

# PROPRIÉTÉS

Trou de boîtier Ø<sub>i</sub> (mm): 75  
Domaine d'application câble Ø<sub>a</sub> (mm): 27-9

## IMAGES

