

# Insertion d'étanchéité en caoutchouc standard

avec technologie de bagues segmentées et plaques de presse plastiques

## HRK100 SSG 1x18-65 b40 PAGF/A4/EPDM55

No. d'article: 3030300044, GTIN: 4052487129268



- **Technologie intégrée de bagues segmentées pour adaptation personnalisée aux diamètres des conduites sur place**
- **Raccords de calage des plaques de presse**

Pour étanchement d'une conduite d'eau ou d'un câble électrique et des lignes de télécommunications dans des carottages ou gaines. Version segmentée pour étanchement de câbles nouvellement installés ou déjà posés.



Le photo peut différer du produit sélectionné

## INFORMATIONS

### Avantages:

- Disponible en stock

### Contenu de la livraison:

- Obturateur
- Lame
- Tube de lubrifiant

### Dimensions:

- Largeur d'étanchement : 40 mm



## Propriétés:

- certifié FHRK

## Domaine d'application:

- DIN 18533: Wassereinwirkungsklasse W1-E
- béton étanche classe de sollicitation 1, béton étanche classe de sollicitation 2

## Matériau:

- Plaques de presse : polyamide renforcé de fibres de verre
- Caoutchouc : EPDM
- Vis et écrous : acier inoxydable AISI 316L

## Étanchéité:

- étanche au gaz et à l'eau
- Étanchéité au Radon

## PROPRIÉTÉS

Gaine/carrotage Ø<sub>i</sub></sub> (mm):	100
Passages:	1
Tube median Ø<sub>e</sub></sub> (mm):	18-65
Unité d'emb.:	1

## IMAGES

