

# Flasque en acier inoxydable

## à cheviller à postérieur

### FA1x80/80/0 A2

No. d'article: 910820000, GTIN: 4052487021012

Pour chevillage via des réservations/percées existantes dans murs ou dalles de sol.



Le photo peut différer du produit sélectionné

## INFORMATIONS

### Avantages:

- Fabrication possible de modèles personnalisés pour répondre aux besoins spécifiques du client
- Également disponible avec plusieurs passages et en différents diamètres

### Contenu de la livraison:

- Flasque en acier inoxydable
- Étanchéité superficielle
- Éléments de fixation

## Dimensions:

- Les dimensions  $\varnothing a$  de bride standard correspondent au  $\varnothing i$  de gaine + env. 150 mm (en cas de passage , données détaillées dans prospectus)
- Partie supérieure standard : 80 mm

## Domaine d'application:

- Classe d'influence de l'eau DIN 18533 : W1-E et W2.1-E
- béton étanche classe de sollicitation 1, béton étanche classe de sollicitation 2

## Matériau:

- Bride : acier inoxydable AISI 304L ou AISI 316L
- Joint d'étanchéité de surface : EPDM
- Éléments de fixation : acier inoxydable AISI 316L

## PROPRIÉTÉS

Gaine  $\varnothing$  (mm): 80  
Gaine épaisseur de paroi (mm) S: 2  
Dim. standard du flasque (mm): 170

## IMAGES



# ACCESSOIRES NÉCESSAIRES



Mastic d'étanchéité EGO