

Gaine de flasque fixe/amovible en acier inoxydable

pour scellement dans le béton, en cas de cuve noire selon la norme DIN 18533

FLFE1x300/0/500 DIN18533 A2

No. d'article: 2500300500

Pour scellement dans béton/mortier de murs, plafonds ou sols.



Le photo peut différer du produit sélectionné

INFORMATIONS

Avantages:

- Fabrication possible de modèles personnalisés pour répondre aux besoins spécifiques du client
- Également disponible avec plusieurs passages et en différents diamètres
- installation à fleur de coffrage

Contenu de la livraison:

- Gaine de flasque amovible/fixe
- Tiges filetées et écrous M20 (DIN 18533)
- Équipé des deux côtés de couvercles de fermeture

Dimensions:

- Øa de flasque fixe standard correspond au Øi de la gaine concernée + env. 330 mm (en cas de passage)

Domaine d'application:

- DIN 18533: Wassereinwirkungsklasse W1-E

Matériau:

- Flasque fixe/amovible : acier inoxydable AISI 304L ou AISI 316L
- Couvercle de fermeture : PE

Étanchéité:

- étanche au gaz et à l'eau

PROPRIÉTÉS

Gaine Ø_i (mm):	300
Flasque fixe Ø (mm) D2:	630
Flasque amovible Ø (mm) D3:	620
Gaine épaisseur de paroi (mm) S:	2
Épaisseur de paroi (mm):	500

IMAGES



ACCESSOIRES NÉCESSAIRES



Garniture d'étanchéité