

# Insertion d'étanchéité en caoutchouc standard

avec technologie de bagues segmentées

## HRD148 SGi 1x40-70 b40 A2/EPDM55

No. d'article: 2700106797, GTIN: 4052487209526



- **Dimensions standard adaptées pour les installations à gaine passe-câble suisses**

- **Technologie de bagues segmentées pour adaptation à trois ou cinq diamètres différents sur place**

- **Disponible en stock**

Pour étanchement de câbles dans les installations à gaine passe-câble, carottages ou gaines. Version segmentée pour étanchement de câbles nouvellement installés ou déjà posés.



Le photo peut différer du produit sélectionné

## INFORMATIONS

### Avantages:

- Ouvertures inoccupées obturées en usine
- Garniture d'étanchéité divisée pour une installation ultérieure

### Contenu de la livraison:

- Bouchon obturateur
- Tube de lubrifiant



## Dimensions:

- Largeur d'étanchement : 40 mm
- Plaques de presse : 5 mm

## Matériau:

- Plaques de presse, vis, écrous et rondelles : acier inoxydable AISI 304L, (AISI 316L à la demande)
- Caoutchouc : EPDM

## Étanchéité:

- étanche au gaz et à l'eau
- Étanchéité au Radon

# PROPRIÉTÉS

Gaine/carrotage Ø <sub>i</sub> (mm):	148
Nombre câbles/médium en tout:	1
Passages:	1
Tube median Ø <sub>e</sub> (mm):	40-70