

Version sortie simple pour paquet de maître d'œuvre ETGAR

pour bâtiments avec cave

HAW-E ETGAR BHP

No. d'article: 3030458216, GTIN: 4052487239967



- **Système complet de répartition de l'alimentation électrique sur l'ensemble du terrain depuis le local technique**

Pour la répartition des lignes électriques et de communication depuis le bâtiment vers le terrain. Pour placement dans la gaine universelle UFR.



Le photo peut différer du produit sélectionné

INFORMATIONS

Avantages:

- Pack complet avec possibilités de raccordement pour le tube annelé ETGAR
- Combinable avec les produits pour la répartition jardin ETGAR
- Sécurité d'installation visible et palpable grâce aux orifices d'inspection

Contenu de la livraison:

- Composant de base pour montage dans la gaine universelle UFR100/x
- Élément extérieur d'étanchéité pour montage dans la gaine
- Rondelle isolante pour intégration de l'isolation du bâtiment au niveau du paquet de maître d'œuvre
- 1 élément d'étanchéité ETGAR 1x26-30+3x5-8+2x7-13
- Kit de raccordement du tube annelé de 4 pièces (1 manchon double DN 75 + 3 garnitures d'étanchéité profilées DN 75) RAS4

Dimensions:

- approprié pour gaine UFR Øi : 100 mm
- Épaisseur maximale de mur : 500 mm

Domaine d'application:

- Classe d'influence de l'eau DIN 18533 : W1-E et W2.1-E
- béton étanche classe de sollicitation 1, béton étanche classe de sollicitation 2

Étanchéité:

- étanche au gaz et à l'eau jusqu'à 1,0 bar

PROPRIÉTÉS

Unité
d'emb.: 1

ACCESSOIRES NÉCESSAIRES



Fourreau universel