

Pièce brute monoligne

Pour bâtiment sans cave

ESH Basic FUBO SR1 EBT

No. d'article: 3030473606, GTIN: 4052487241212



- **Adaptation variable en hauteur au niveau du sol fini**
- **Intégration facile du pare-vapeur sur la bride pour collage**

Pour introduction et étanchement des circuits d'alimentation (électricité, eau, télécommunications ou gaz) par la dalle base. Est complété avec un système de flexible spiralé, un insert d'étanchement et un élément d'étanchéité de lignes fournis séparément.



Le photo peut différer du produit sélectionné

INFORMATIONS

Avantages:

- Raccordement en continu de la gaine de protection jusqu'aux circuits principaux d'alimentation au niveau de la limite du terrain
- Les différents segments de cadre sont encliquetables les uns dans les autres

Contenu de la livraison:

- 1 pièce brute avec dispositif d'installation

Dimensions:

- Largeur: 222 mm
- Longueur: 222 mm
- Hauteur : 270 mm



Propriétés:

- certifié DVGW
- avec un système de flexible spiralé flexible

Domaine d'application:

- DIN 18533 W1-E
- Béton étanche, classe de sollicitation 1, Béton étanche classe de sollicitation 2

Matériau:

- Élément encastré : ABS
- Dispositif d'installation : St37

Étanchéité:

- étanche au gaz et à l'eau jusqu'à 1,0 bar

Tests/normes:

- DVGW VP 601

IMAGES



ACCESSOIRES NÉCESSAIRES



Système de flexible spiralé



Insert d'étanchement pour pièce
brute