

# Tube en ciment aggloméré avec revêtement spécial

## ZVR50/900 c

No. d'article: 1200050900



- **Liaison homogène avec le béton grâce au revêtement spécial**

Pour placement dans cuve blanche. Le revêtement se lie de manière homogène avec le béton.



Le photo peut différer du produit sélectionné

## INFORMATIONS



### Avantages:

- poids faible
- Installation aisée dans le coffrage
- Ajustable à la longueur souhaitée sur place
- Utilisable dans tous types de murs en béton étanche, y compris les constructions en murs précoffrés

### Contenu de la livraison:

- 2 couvercles de fermeture

### Propriétés:

- certifié FHRK
- Robustesse et bonne stabilité dimensionnelle
- Fermé et prêt au montage

### Domaine d'application:

- Béton étanche, classe de sollicitation 1, Béton étanche classe de sollicitation 2

## Matériau:

- Tube : PVC-U
- Couvercle de fermeture : PE

## Étanchéité:

- étanche au gaz et à l'eau

## PROPRIÉTÉS

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Gaine Ø <sub>i</sub> (mm): | 50  |
| Gaine Ø <sub>a</sub> (mm): | 54  |
| Épaisseur de paroi (mm):   | 900 |

## IMAGES

