

Passage de mise à la terre

avec éclisse de raccordement et borne de fixation en croix

HEA PK M12/200

No. d'article: 1700030200, GTIN: 4052487136532



- **Sécurité antitorsion brevetée grâce au contour spécial de la rondelle plate**

Pour placement à fleur de coffrage dans béton étanche. Des connexions de mise à la terre à l'intérieur et à l'extérieur peuvent être effectuées au niveau du filetage bilatéral dans le conducteur. Par le biais d'une éclisse de raccordement avec borne de fixation en croix, il est possible de réaliser une connexion de mise à la terre dans le mur.



Le photo peut différer du produit sélectionné

INFORMATIONS

Avantages:

- Étanchéité par rapport au béton par barrière à eau
- Filetage de raccordement bilatéral et étanche à l'eau (trou borgne)
- Résistant à la corrosion

Contenu de la livraison:

- Borne de fixation en croix pour raccordement de l'armature/prise de terre de fondation
- Disques de coffrage avec 4 perçages pour clous

Dimensions:

- Conducteur : rond, Ø 25 mm
- Connexion de conducteur : avec tige filetée M16
- Rondelle plate : Ø 72 mm

Domaine d'application:

- Béton étanche, classe de sollicitation 1, Béton étanche classe de sollicitation 2

Matériau:

- Conducteur et rondelles plates : acier inoxydable AISI 316L
- Connexion du conducteur : St37, galvanisée
- Barrière à eau : NBR
- Disques de coffrage : PE
- Éclisse de raccordement avec borne de fixation en croix : St37

Tests/normes:

- DIN 18014
- DIN EN 62305-3
- VDE 0185-305-3 (avec parafoudre)

PROPRIÉTÉS

Épaisseur de paroi (mm):	200
Tige filetée:	M12

IMAGES

