

Joint annulaire en caoutchouc standard

largeur d'étanchement 80 mm

HSD200 1x133 b80 A2/EPDM55

No. d'article: 1600400134, GTIN: 4052487041096



- **Visible et palpable sécurité d'installation grâce à l'ouverture de contrôle**

Pour l'étanchéité des tubes à poser ou pour des tubes déjà installés dans les carottages ou fourreaux à sceller. Disponible pour toutes les tailles courantes de tube.



Le photo peut différer du produit sélectionné

INFORMATIONS

Avantages:

- Pour installation à posteriori segmentable sur place
- Étanchement non altérant grâce à la largeur d'étanchement
- Disponible en stock

Dimensions:

- Largeur d'étanchement : 80 mm

Propriétés:

- certifié FHRK
- Profilé en U : stabilité maximale des segments de pression



Domaine d'application:

- Béton étanche, classe de sollicitation 1, Béton étanche classe de sollicitation 2

Matériau:

- Plaques de presse, vis et écrous : acier inoxydable AISI 304L
- Caoutchouc : EPDM

Étanchéité:

- étanche au gaz et à l'eau
- Étanchéité au Radon

PROPRIÉTÉS

Gaine Ø _i (mm):	200
Convient pour une conduite de Ø (mm):	133-136

IMAGES

