

Flexible spiralé

connexion d'ADS 100 - FUBO - E

Hateflex14110/10000G

No. d'article: 830011000, GTIN: 4052487130257



- **Système de gaine vide étanche à la pression, flexible, (2,5 bars de pression extérieure) avec surface intérieure lisse pour tirage précautionneux de câbles**

Le flexible spiralé Hateflex est un tube passe-câble souple et très résistant. Avec les composants de raccordement correspondants, possibilité de créer un système d'entrée de câbles étanche à la pression.



Le photo peut différer du produit sélectionné

INFORMATIONS

Avantages:

- Grande flexibilité et résistance élevée aux charges mécaniques
- Tracé de tubes vides sans manchon, disponible jusqu'à 25 m
- Possibilité de montage sur le système de gaine vide
- Couleur jaune - couleur signalétique de la source d'alimentation gaz

Contenu de la livraison:

- Matériel bobiné de 25 m

Dimensions:

- Øi : 110 mm
- Øa : 125 mm

Propriétés:

- Bonne stabilité dimensionnelle et résistant à la flexion
- Résistant à l'abrasion
- résistant aux intempéries et aux UV, imputrescible
- Résistant aux saumures et à l'eau de mer
- Résistant à de nombreux agents chimiques
- Température de pose de + 5 °C à + 50 °C

Matériau:

- PVC dur/PVC souple

Étanchéité:

- étanche au gaz et à l'eau jusqu'à 2,5 bars

PROPRIÉTÉS

Longueur (m): 10.0