Joint annulaire en caoutchouc standard

pour raccords de bâtiment

HSD100 EW 1x24-44+4x7-12 b40 A2/EPDM

No. d'article: 3030300054, GTIN: 4052487221566

- **Visible et palpable sécurité d'installation grâce à l'ouverture de contrôle**
- **Technologie intégrée de bagues segmentées pour adaptation personnalisée aux diamètres des conduites sur place**

Pour étanchement d'une conduite d'eau ou d'un câble électrique et des lignes de télécommunications dans des carottages ou gaines.

Le photo peut différer du produit sélectionné

INFORMATIONS

Avantages:

- Disponible en stock

Contenu de la livraison:

- 1 unité d'emballage: 15 pièces

Dimensions:

- Largeur d'étanchement : 40 mm
- Pour carottages/gaines Ø : 100 mm
- Pour 5 câbles/tubes dont 4 unités de Ø 7-12 mm et 1 unité de Ø 24 à 44 mm

Propriétés:

- certifié FHRK
- Profilé en U : stabilité maximale des segments de pression

Domaine d'application:

- béton étanche classe de sollicitation 1 et 2

Matériau:

- Plaques de presse, vis et écrous : acier inoxydable AISI 304L
- Caoutchouc : EPDM

Étanchéité:

- étanche au gaz et à l'eau
- Étanchéité au Radon

PROPRIÉTÉS

Gaine/carrotage Ø_i (mm):	100
Nombre câbles/médium en tout:	5
Nombre câbles/médium:	1 4
Convient pour une conduite de Ø (mm):	24-44 7-12
Unité d'emb.:	15

IMAGES





Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Tel. +49 7322 1333-0
Fax +49 7322 1333-999

office@hauff-technik.de