

# Élément extérieur d'étanchéité, module 6.2

pour entrées de bâtiment multilignes MSH PolySafe GV 1/GV 2

## MSH PolySafe M6.2

No. d'article: 1560000109, GTIN: 4052487163545



- **Contrôlé selon DIN 18533**
- **Sécurité optique du montage par orifices d'inspection intégrés**

Élément extérieur d'étanchéité combiné venant en complément d'une entrée de bâtiment multi-ligne PolySafe dans des carottages sur des murs doubles/à éléments et s'intégrant dans des étanchements de bâtiments existants. Ce module, d'une largeur d'étanchement de 90 mm, permet d'étancher aussi bien des murs doubles/à éléments que du béton coulé sur place.



Le photo peut différer du produit sélectionné

## INFORMATIONS

### Avantages:

- Sécurité accrue grâce à la largeur d'étanchement de 90 mm
- Élément extérieur d'étanchéité combiné avec bride extérieure

### Contenu de la livraison:

- Élément extérieur d'étanchéité Module 6
- 2 pièces entraxes (prémonté)
- 8 pièces éléments de fixation (prémontés)
- Élément extérieur d'étanchéité Module 1

## Dimensions:

- Øe: 275 mm
- Largeur d'étanchement : 90 mm

## Domaine d'application:

- DIN 18533 W1-E, DIN 18533 W2.1-E
- Béton étanche, classe de sollicitation 1, Béton étanche classe de sollicitation 2

## Matériau:

- Polyamide renforcé de fibres de verre/EPDM/acier inoxydable AISI 304L

# PROPRIÉTÉS

Article: Außendichtelement Modul 6.2 für Mehrspartenhaufeinführung MSH PolySafe GV1 und GV2

# IMAGES

