

# Élément extérieur d'étanchéité, module 1.2

pour entrées de bâtiment monolignes, variante de base 1

## ESH PolySafe M1.2

No. d'article: 1910000104, GTIN: 4052487162876



- **Contrôlé selon DIN 18533**

Recouvert d'une bride, ce joint annulaire en caoutchouc s'intègre à l'étanchéité déjà existante de bâtiments possédant des constructions souterraines.



Le photo peut différer du produit sélectionné

## INFORMATIONS

### Avantages:

- montage rapide et simple
- Intégration d'étanchéités extérieures de bâtiment selon DIN 18195 P4

### Dimensions:

- Øi de gaine/carottage : 99 - 103 mm
- Diamètre extérieur bride : 160 mm
- Largeur d'étanchement : 40 mm

### Domaine d'application:

- DIN 18533 W1-E, DIN 18533 W2.1-E
- Béton étanche, classe de sollicitation 1, Béton étanche classe de sollicitation 2

## Matériau:

- Caoutchouc : EPDM
- Bride : acier inoxydable AISI 304L
- Garniture d'étanchéité bride : caoutchouc-mousse/NBR
- Plaques de presses : acier inoxydable AISI 304L
- Vis et rondelles en U : acier inoxydable AISI 304L

## IMAGES



## ACCESSOIRES NÉCESSAIRES



Variante de base avec étanchement  
intérieur