

Kit de raccordement pour système d'entrée de câbles avec carottage/gaine

pour un montage a posteriori

KES90 MA KB SET

No. d'article: 2125818504, GTIN: 4052487164900

Pour raccordement du flexible spiralé Hateflex 14090 aux carottages ou gaines. La tubulure est reliée au flexible par le biais d'une manchette. L'étanchement avec le mur est assuré par deux joints annulaire en caoutchouc inclus.



Le photo peut différer du produit sélectionné

INFORMATIONS

Avantages:

- Raccordement élastique et mécaniquement résistant avec manchette de système
- Tube de gainage résistant et à paroi épaisse

Contenu de la livraison:

- Tubulure y compris manchette avec colliers de serrage
- 2 pièces joints annulaire HSD 150/110

Dimensions:

- Tubulure Øa : 110 mm
- Longueur de tubulure : 500 mm

Domaine d'application:

- Béton étanche, classe de sollicitation 1, Béton étanche classe de sollicitation 2

Matériau:

- Manchette/Joint d'étanchéité : EPDM
- Colliers de serrage, plaques de presses, vis et écrous: acier inoxydable V2A (AISI 304L)
- Tubulure : PVC

Étanchéité:

- étanche au gaz et à l'eau jusqu'à 2,5 bars

PROPRIÉTÉS

Article: Anschlussset für Kabeleinführungssystem mit Kernbohrung/Futterrohr

IMAGES

