

Passage étanche simple face avec manchon emboîtable

pour scellement dans béton et raccordement de gaines passe-câbles lisses

HSI90 KCH K40 50x4,6/300

No. d'article: 221000011



- **Étanchéité à la pression par rapport au béton par joint à 3 nervures injecté**
- **Déjà disponible à partir d'une épaisseur de paroi de 120 mm**
- **Label de qualité : étanchéité testée en usine. Possibilité de contrôle en cas d'ouverture fortuite ou non autorisée du couvercle de fermeture**



Le photo peut différer du produit sélectionné

Pour le raccordement d'un seul côté des systèmes étanches pour câbles (intérieur) et le raccordement de gaines passe-câbles (extérieur).

INFORMATIONS

Avantages:

- Possibilité de raccordement d'un seul côté pour l'étanchement du système ainsi que manchon emboîtable intégré pour raccordement de gaines de protection lisses
- Aucun composant additionnel de raccordement de tube requis
- Y compris après le raccordement de gaine, intégralement étanche au gaz et à l'eau par le biais d'un couvercle de fermeture étanche à la pression

Contenu de la livraison:

- Couvercle de fermeture étanche à la pression



Dimensions:

- Dimensions du cadre : 145 x 145 mm (par passage étanche)
- Entraxe : 135 mm

Propriétés:

- Il est recommandé d'utiliser une entretoise HSI AH40, elle est impérative en cas d'utilisation de HSI150 KCH163

Domaine d'application:

- Béton étanche, classe de sollicitation 1, Béton étanche classe de sollicitation 2

Matériau:

- Passage étanche : ABS avec joint à 3 nervures en EPDM
- Tube intermédiaire : PVC
- Couvercle de fermeture : ABS avec garniture d'étanchéité en EPDM
- Couvercle de tube : PE ou bouchon de manchon : PVC

Étanchéité:

- étanche au gaz et à l'eau jusqu'à 0,5 bar
- Étanchéité au Radon

PROPRIÉTÉS

Tuyau-Ø (mm):	50
Épaisseur de paroi (mm):	300