

# Gaine de bride fixe/amovible en acier inoxydable

pour scellement dans le béton selon la norme DIN 18531\*

FLFE1x100/0/240 DIN18531 A2

No. d'article: 2501100240

Pour scellement dans béton/mortier de murs, plafonds ou sols.



Le photo peut différer du produit sélectionné

## INFORMATIONS

### Avantages:

- Fabrication possible de modèles personnalisés pour répondre aux besoins spécifiques du client
- Également disponible avec plusieurs passages et en différents diamètres
- installation à fleur de coffrage

### Contenu de la livraison:

- Gaine de bride amovible/fixe
- Tiges filetées et écrous M12 (DIN 18531)
- Équipé des deux côtés de couvercles de fermeture

## Dimensions:

- Construction conforme à DIN 18531 et qui comprend : pièces enterrées DIN 18531 (toit), DIN 18532 (zones de circulation carrossables), DIN 18534 (pièces intérieures), DIN 18535 (réservoir).
- Øa de bride fixe standard correspond au Øi de la gaine concernée + env. 150 mm (en cas de passage , informations détaillées dans le prospectus

## Domaine d'application:

- DIN 18533 W1-E

## Matériau:

- Bride fixe/amovible : acier inoxydable AISI 304L ou AISI 316L
- Couvercle de fermeture : PE

## Étanchéité:

- étanche au gaz et à l'eau

## PROPRIÉTÉS

Gaine Ø <sub>i</sub> (mm) D1:	100
Bride fixe Ø (mm) D2:	244
Bride amovible Ø (mm) D3:	234
Gaine épaisseur de paroi (mm) S:	2
Épaisseur de paroi (mm):	240

## ACCESSOIRES NÉCESSAIRES



Garniture d'étanchéité