Paquet monoligne de maître d'œuvre

pour bâtiments avec cave

ESH PolySafe BHP

No. d’article: 3030300035, GTIN: 4052487223515

- **Paquet intégral clé en main**
- **Visible et palpable sécurité d’installation grâce à l'ouverture de contrôle**

Paquet de maître d'œuvre sous forme d'entrée de bâtiment monoligne, approprié pour les lignes gaz, eau ou électricité, utilisables dans tout type de mur.

Le photo peut différer du produit sélectionné

INFORMATIONS

Avantages:

- montage rapide et simple
- Raccordement de gaine de protection en continu possible

Contenu de la livraison:

- Entrée de bâtiment monoligne, ESH PolySafe GV1
- Élément extérieur d'étanchéité ESH PolySafe M6.2 avec bride extérieure
- Rondelle isolante MSH PolySafe M3
- 1 élément d’étanchéité universel pour eau potable SDW 1x32/40/50
- 1 élément d'étanchéité universel électricité SDE 1x26-29/36-39/43-46/48-51
- 1 bouchon de manchette MS78U 1x24-52 pour les sources d’alimentation électricité ou eau
- Kit de raccordement de tube de 4 pièces
- 1 tube de lubrifiant

Dimensions:

- Approprié pour Øi de carottage/gaine : 99 - 103 mm
- Tube de gainage Øa : 75 mm, 600 mm de long
- Épaisseur maximale de mur : 500 mm

Propriétés:

- certifié DVGW

Domaine d'application:

- Classe d'influence de l'eau DIN 18533 : W1-E et W2.1-E
- béton étanche classe de sollicitation 1 et 2

Étanchéité:

- étanche au gaz et à l'eau jusqu'à 1,0 bar
- Étanchéité au Radon

Tests/normes:

- DVGW VP 601

PROPRIÉTÉS

Unité d'emb.:	10

IMAGES

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Tel. +49 7322 1333-0
Fax +49 7322 1333-999

office@hauff-technik.de