

# Gaine universelle

pour chaque type de mur

## UFR250/70

No. d'article: 2800250070, GTIN: 4052487155533



- **Avec bride pour la pose de revêtements bitumineux épais en plastiques modifiés**
- **Solution éprouvée pour utilisation sur systèmes composites pour béton frais**

La combinaison de bride de raccordement et de joints à 3 nervures pour l'étanchement de tous types de murs est venue remplacée cette solution.



Le photo peut différer du produit sélectionné

## INFORMATIONS



### Avantages:

- poids faible
- Installation aisée dans le coffrage
- Ajustable à la longueur souhaitée sur place
- Utilisable dans tous types de murs, y compris les constructions en murs précoffrés

### Contenu de la livraison:

- 2 couvercles de fermeture

## Propriétés:

- certifié FHRK
- Robustesse et bonne stabilité dimensionnelle
- Fermé et prêt au montage

## Domaine d'application:

- DIN 18533 W1-E, DIN 18533 W2.1-E
- Béton étanche, classe de sollicitation 1, Béton étanche classe de sollicitation 2

## Matériau:

- Tube : PVC-U
- Bride pour pose : ABS
- Joint à 3 nervures : EPDM
- Couvercle de fermeture : PE

## Étanchéité:

- étanche au gaz et à l'eau

# PROPRIÉTÉS

D1 (mm):	250
D2 (mm):	264
D4 (mm):	384
D3 (mm):	416
Longueur (mm):	70
Unité d'emb.:	1

# IMAGES

