

# Gaine de bride amovible/fixe galvanisée

pour chevillage à postériori en cas de cuve noire

FLFA1x250/80/0 DIN18533 St-A3C

No. d'article: 3030353454, GTIN: 4052487226905

Pour chevillage via gaines, carottages ou percées.



Le photo peut différer du produit sélectionné

## INFORMATIONS

### Contenu de la livraison:

- Gaine à bride amovible/fixe
- Éléments de fixation pour béton
- Écrous

### Dimensions:

- Partie supérieure standard : 80 mm
- Structure conforme à DIN 18533 et qui comprend: pièces enterrées.
- Øa de bride fixe standard correspond au Øi de la gaine concernée + env. 330 mm (en cas de passage)

## Domaine d'application:

- DIN 18533 W1-E, DIN 18533 W2.1-E, DIN 18533 W2.2-E

## Matériau:

- Gaine : plastique PVC-U
- Éléments de fixation : acier inoxydable AISI 316L
- Écrous : acier galvanisé (vz)


## Étanchéité:

- étanche au gaz et à l'eau

## PROPRIÉTÉS

Gaine Ø <sub>i</sub> (mm) D1:	250
Bride fixe Ø (mm) D2:	580
Bride amovible Ø (mm) D3:	570
Gaine épaisseur de paroi (mm) S:	2

## IMAGES



## ACCESSOIRES NÉCESSAIRES



Garniture d'étanchéité