

# Joint annulaire en caoutchouc standard

avec technologie de bagues segmentées

## HRD120 SGi 3x10-40 b40 A2/EPDM55

No. d'article: 2700106791, GTIN: 4052487209465



- **Dimensions standard adaptées pour les installations à gaine passe-câble suisses**
- **Technologie de bagues segmentées pour adaptation à trois ou cinq diamètres différents sur place**
- **Disponible en stock**

Pour étanchement de câbles dans les installations à gaine passe-câble, carottages ou gaines. Version segmentée pour étanchement de câbles nouvellement installés ou déjà posés.



Le photo peut différer du produit sélectionné

## INFORMATIONS

### Avantages:

- Ouvertures inoccupées obturées en usine
- Garniture d'étanchéité divisée pour une installation ultérieure

### Contenu de la livraison:

- Bouchon obturateur
- Tube de lubrifiant

### Dimensions:

- Largeur d'étanchement : 40 mm
- Plaques de presse : 5 mm



## Matériau:

- Plaques de presse, vis, écrous et rondelles : acier inoxydable AISI 304L, (AISI 316L à la demande)
- Caoutchouc : EPDM

## Étanchéité:

- étanche au gaz et à l'eau
- Étanchéité au Radon

## PROPRIÉTÉS

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| Gaine/carrotage Ø <sub>i</sub> (mm): | 120   |
| Nombre câbles/médium en tout:        | 3     |
| Passages:                            | 3     |
| Tube median Ø <sub>e</sub> (mm):     | 10-40 |