Joint annulaire en caoutchouc standard

pour les systèmes de canalisations d'eau

HRD150 G 1x112+1x8 b30 A2/EPDM55

No. d'article: 3030377176, GTIN: 4052487228848

- **Dimensions standard adaptées aux conduites d'eau et aux conducteurs de terre**
- **Garniture d'étanchéité divisée pour une installation ultérieure**
- **Disponible en stock**

Joint annulaire en caoutchouc standard fendu comme solution de rénovation pour l'étanchéité d'une conduite d'eau et d'un conducteur de mise à la terre dans les carottages ou les tubes de cuvelage.

Le photo peut différer du produit sélectionné

INFORMATIONS

Contenu de la livraison:

- Tube de lubrifiant

Dimensions:

- Largeur d'étanchement : 30 mm
- Plaques de presse : 5 mm

Propriétés:

- certifié FHRK

Domaine d'application:

- Classe d'influence de l'eau DIN 18533 : W1-E et W2.1-E
- béton étanche classe de sollicitation 1 et 2

Matériau:

- Plaques de presse, vis, écrous et rondelles : acier inoxydable AISI 304L, (AISI 316L à la demande)
- Caoutchouc : EPDM

Étanchéité:

- étanche au gaz et à l'eau jusqu'à 2,5 bars
- Étanchéité au Radon

PROPRIÉTÉS

Gaine/carrotage Ø_i (mm):	150
Passages:	1 1
Tube median Ø_e (mm):	112 8

Hauff-Technik Swiss AG
Grabenackerstrasse 7
4702 Oensingen, Switzerland

Tel.: +41 62 206 00-70
Fax: +41 62 206 00-79

office@hauff-technik.ch