

Građevinski paket za osnovni umetak - u nizu

za zgrade bez podruma

MSH Basic FUBO SR3 EBT

Br. artikla: 3030484469, GTIN: 4052487242950



- **promjenjivo podešavanje na visinu dovršenog poda.**

- **jednostavno povezivanje parnog zapora preko ljepljive prirubnice**

Za istovremeno uvođenje i brtvljenje svih vodova za opskrbu (struja, voda, telekomunikacije, plin) kroz podnu ploču. Dopunjuje se zasebno dostupnim spiralnim sustavom crijeva, brtvenim umetkom i elementima za brtvljenje vodova.



Slika može odstupati od odabranog proizvoda

ČINJENICE

Prednosti:

- brtvljenje svih vodova za opskrbu pomoću jednog uvoda
- Svi vodovi uvode se odvojeno jedan od drugog
- moguća je prohodna veza zaštitne cijevi do glavnog voda za opskrbu na rubu zemljišta
- raspored pojedinačnih vodova je fleksibilan
- pojedinačni segmenti okvira mogu se međusobno povezati

Opseg isporuke:

- 1 osnovni umetak s napravom za postavljanje



Dimenzije:

- Širina: 216 mm
- Duljina: 458 mm
- Visina: 270 mm

Značajke:

- certificiran DVGW
- s dodatnim fleksibilnim sustavom spiralnih crijeva

Područje primjene:

- DIN 18533 W1-E
- Vodootporni beton, zahtijevana klasa 1, Vodootporni beton, zahtijevana klasa 2

Materijal:

- Segmenti okvira proturane cijevi: ABS
- Naprava za postavljanje: St37


Zabrtvljenost:

- plinotijesno i vodotijesno do 1,0 bara

Provjere/norme:

- DVGW VP 601

SLIKE



POTREBAN JE PRIBOR



Spiralni sustav crijeva



Brtveni umetak za osnovni umetak