


Membranski injekcijski sustav za zgrade s podrumom ili bez njega

2LINE MIS25 1x6-13 PRO

Br. artikla: 3030477964, GTIN: 4052487242905



- **kontrolirano ispuštanje smole RESINATOR putem dokazanog membranskog injekcijskog sustava**
- **montaža bez alata s dvostrukom brizgaljkom RESINATOR**
- **vodoravna ili kosa ugradnja do nagiba od 45°**



Slika može odstupati od odabranog proizvoda

Za pouzdano brtvljenje optičkih kabela.

ČINJENICE

Prednosti:

- Brtvljenje u svim uobičajenim vrstama zida (DIN 18533 / vodootporni beton)
- minimalna količina smole RESINATOR zahvaljujući ljepljivoj manžeti
- mali promjer provrta Øi 25 mm
- brza montaža u nekoliko minuta

Opseg isporuke:

- 1 komad 2LINE MIS25
- 1 dvostruka brizgaljka RESINATOR, 25 ml
- 1 zidni završni element

Dimenzije:

- Područje primjene: 1 kabel sa staklenim vlaknima s \varnothing a 6 - 13 mm
- za provrte \varnothing i: 25 mm
- za zidove debljine od 150 mm

Područje primjene:

- DIN 18533 W1-E, DIN 18533 W2.1-E
- Vodootporni beton, zahtijevana klasa 1, Vodootporni beton, zahtijevana klasa 2
- 1 kabel sa staklenim vlaknima s \varnothing a 6 - 13 mm

Materijal:

- Membranska manžeta: TPE
- Prirubnica folije: aluminijsko-plastična kompozitna folija s butil kaučukom
- Zidni završni element: PCFR

Zabrtvljenost:

- plinotijesno i vodotijesno do 1,0 bara

ZNAČAJKE

Broj kabela/medija:	1
prikladno za vod za provođenje medija \varnothing (mm):	6-13 MM

SLIKE

