

Vanjski brtveni element, modul 4

za jednostruke kućne uvode, osnovna varijanta 1

FLFA1x100/80/0 DIN18533 A2

Br. artikla: 2500400002, GTIN: 4052487062336

Vanjski brtveni element za ESH Basic - GV 1 za zgrade s podrumom s vodootpornim membranama u slučaju opterećenja stajaće vode/vode pod pritiskom prema DIN 18533 W2.2-E. Prikladno za prihvat vodootpornih membrana od bitumena ili folije (za foliju je potrebna podloga, vidi pribor).



Slika može odstupati od odabranog proizvoda

ČINJENICE

Prednosti:

- jednostavna i brza montaža

Opseg isporuke:

- Fiksna/prigradna prirubnica za zataplavanje
- 4 elementa za pričvršćivanje za zid SXR 10x80

Dimenzije:

- Fiksna prirubnica Øa: 420 mm
- Prigradna prirubnica Øa: 410 mm
- Debljina fiksne prirubnice: 10 mm
- Debljina prigradne prirubnice: 10 mm

Značajke:

- za zgrade s podrumom prema DIN 18533 W2.2-E
- Prihvat vodootpornih membrana (bitumen ili folija)

Područje primjene:

- DIN 18533 W1-E, DIN 18533 W2.1-E, DIN 18533 W2.2-E

Materijal:

- Nehrđajući čelik V2A (AISI 304L)

Zabrtvljenost:

- plinotijesno i vodotijesno do 1,0 bara

ZNAČAJKE

Proturna cijev Ø, (mm) D1:	100
Fiksna prirubnica Ø (mm) D2:	425
Prigradna prirubnica Ø (mm) D3:	415
Proturna cijev, debljina zida (mm) S:	2

POTREBAN JE PRIBOR



Vanjski brtveni element, modul 1