

Uvod uzemljenja

HEA M16/365

Br. artikla: 1700020024, GTIN: 4052487136488



- **patentirano osiguranje od zakretanja putem posebne konture kontaktne pločice**

Za poravnatu ugradnju u vodootporni beton. Putem dvostranog navoja u jezgri vodiča mogu se vršiti priključci uzemljenja.



Slika može odstupati od odabranog proizvoda

ČINJENICE

Prednosti:

- provjerena sposobnost prenošenja struje kratkog spoja
- zabrtvljenost s betonom putem vodootpornog zapora
- dvostrani, vodotijesni priključni navoj (slijepi otvor)
- otporno na koroziju

Opseg isporuke:

- Zaštitna pločica za pričvršćivanje na oplatu s 4 otvora za čavle

Dimenzije:

- Jezgra vodiča: okrugla, Ø 25 mm
- Kontaktna pločica: Ø 72 mm
- za zidove debljine: > 70 mm

Područje primjene:

- Vodootporni beton, zahtijevana klasa 1, Vodootporni beton, zahtijevana klasa 2

Materijal:

- Jezgra vodiča i kontaktne pločice: nehrđajući čelik V4A (AISI 316L)
- Vodootporni zapor: NBR
- Zaštitna pločice za pričvršćenje na oplatu: PE

Provjere/norme:

- DIN 18014
- DIN EN 62305-3
- VDE 0185-305-3 (uporaba kao gromobran)

ZNAČAJKE

Priključni navoj: M16
Debljina zida
(mm): 365

SLIKE

