

Set za brtvljenje

za rebraste kableske zaštitne cijevi i cijevi za provođenje medija

WRD125 1x75 b40 A2/EPDM55

Br. artikla: 1610125075, GTIN: 4052487042192



- **vidljiva i osjetna sigurnost montaže pomoću ugrađenog kontrolnog otvora**
- **patentirana tehnologija profilnih prstena osigurava ravnomjeran kontaktni pritisak te sprječava deformacije**



Slika može odstupati od odabranog proizvoda

Za brtvljenje kableskih zaštitnih cijevi i cijevi za provođenje medija. Patentirani profilni prsteni postavljeni u rebrasti profil sprječavaju deformacije i oštećenja rebraste cijevi te istovremeno osiguravaju homogeni kontaktni pritisak prstenaste brtve. Isporučeni izoprsten služi za centriranje rebraste cijevi na unutarnjoj strani zgrade te osigurava čisti završetak zida.

ČINJENICE

Opseg isporuke:

- Standardna prstenasta brtva HSD
- Profilni prsteni od nehrđajućeg čelika
- Razdijeljeni izoprsten

Dimenzije:

- Širina brtvljenja: 40, 60 ili 80 mm (ovisno o rebrastoj cijevi)

Značajke:

- certificiran FHRK
- Profilni prsteni izrađeni su prema profilu određenog proizvođača rebraste cijevi



Područje primjene:

- Vodootporni beton, zahtijevana klasa 1

Materijal:

- svi metalni dijelovi: nehrđajući čelik V2A (AISI 304L)
- Gumena brtva: EPDM
- Izoprsten: Stirodur (XPS)

Zabrtvljenost:

- plinotijesno i vodotijesno
- otporno na radon

ZNAČAJKE

Proturna cijev/krunski provrt \varnothing_1	125
(mm):	
:	75
Tip:	KABUFLEX

SLIKE

