

# Izolirani uvod uzemljenja

## HEA IS M12/170

Br. artikla: 1710020170, GTIN: 4052487168007



- **patentirano osiguranje od zakretanja putem posebne konture kontaktne pločice**

Posebno za konstrukciju stanice. Montaža se obavlja tijekom radova oblaganja. Putem dvostranog navoja u električni izoliranoj jezgri vodiča mogu se vršiti priključci uzemljenja na zgrade.



Slika može odstupati od odabranog proizvoda

## ČINJENICE

### Prednosti:

- izolirano uzemljenje za odvojenu provjeru uređaja za uzemljenje
- zabrtvljenost s betonom putem vodootpornog zapora
- dvostrani, vodotijesni priključni navoj M12 (slijepi otvor)
- otporno na koroziju
- kratkospojna čvrstoća

### Opseg isporuke:

- dvostrani zaštitni poklopac

### Dimenzije:

- Jezgra vodiča: okrugla, Ø 25 mm
- Kontaktna pločica: Ø 72 mm
- Najmanja debljina zida: 70 mm

## Područje primjene:

- Vodootporni beton, zahtijevana klasa 1, Vodootporni beton, zahtijevana klasa 2

## Materijal:

- Jezgra vodiča i kontaktne pločice: nehrđajući čelik V4A (AISI 316L)
- Zaštitni poklopac Celularna guma
- Električna izolacija: EPDM
- Vodootporni zapor: EPDM

## Provjere/norme:

- prema VDE 0101, EN 50522

## ZNAČAJKE

Debljina zida (mm):	170
Priključni navoj:	M12

## SLIKE

