

Priključni svornik (za izjednačenje potencijala) s varnim utorom

HEA A M12/50

Br. artikla: 1700300500, GTIN: 4052487124140



- **patentirano osiguranje od zakretanja putem posebne konture kontaktne pločice**

Za priključak uzemljenja putem varnog utora, za poravnatu ugradnju. Putem navoja u jezgri vodiča moguće je napraviti priključak uzemljenja. HEA-A postavlja se prvenstveno u gotovu konstrukciju.



Slika može odstupati od odabranog proizvoda

ČINJENICE

Prednosti:

- vodotijesni priključni navoj (slijepi otvor)
- otporno na koroziju

Opseg isporuke:

- zaštitna folija otporna na toplinu

Dimenzije:

- Jezgra vodiča: okrugla, Ø 25 mm
- Kontaktna pločica: Ø 72 mm
- Utor za varni priključak: za okrugli čelik 10 - 12 mm
- Razmak kontaktne pločice od varnog utora: 40/50 odnosno 70 mm

Područje primjene:

- Vodootporni beton, zahtijevana klasa 1

Materijal:

- Jezgra vodiča i kontaktne pločice: nehrđajući čelik V4A (AISI 316L)
- Varni priključak s utorom: St 37

Provjere/norme:

- provjereno na kratki spoj prema VDE 0101
- EN 50522

ZNAČAJKE

Razmak između oplata i armature
(mm): 50