

# Uvod uzemljenja za dvostruke zidove/dijafragme

## HEA EW M12/365

Br. artikla: 1700020693, GTIN: 4052487132817



- tri vodootporna zapora
- patentirano osiguranje od zakretanja putem posebne konture kontaktne pločice

Za ugradnju u gotove konstrukcije, jamči pouzdano brtvljenje na gotovu konstrukciju i na beton. Putem dvostranog navoja u jezgri vodiča mogu se vršiti priključci uzemljenja.



Slika može odstupati od odabranog proizvoda

## ČINJENICE

### Prednosti:

- dvostrani, vodotijesni priključni navoj M12 (slijepi otvor)
- otporno na koroziju

### Opseg isporuke:

- Zaštitna pločica za pričvršćivanje na oplatu s 4 otvora za čavle

### Dimenzije:

- Jezgra vodiča: okrugla, Ø 25 mm
- Spoj jezgre vodiča: sa svornikom s navojem M16
- Kontaktna pločica: Ø 72 mm
- Najmanja debljina zida: 170 mm

### Područje primjene:

- Vodootporni beton, zahtijevana klasa 1, Vodootporni beton, zahtijevana klasa 2

## Materijal:

- Jezgra vodiča i kontaktne pločice: nehrđajući čelik V4A (AISI 316L)
- Spoj jezgre vodiča: St37, pocinčano
- Vodootporni zapori: NBR, EPDM
- Zaštitna pločice za pričvršćenje na oplatu: PE

## Provjere/norme:

- DIN 18014
- DIN EN 62305-3
- VDE 0185-305-3 (uporaba kao gromobran)

## ZNAČAJKE

Debljina zida (mm):	365
Priključni navoj:	M12