

Fleksibilni uвод uzemljenja

HEA PF M12/2000

Br. artikla: 1700060040, GTIN: 4052487136808



- **patentirano osiguranje od zakretanja putem posebne konture kontaktne pločice**

S fleksibilnim čeličnim užetom, za visinsko i bočno pozicioniranje priključaka uzemljenja. S križnom stezaljkom (pribor) po izboru je moguće napraviti priključak armature.



Slika može odstupati od odabranog proizvoda

ČINJENICE

Prednosti:

- moguć je fleksibilni priključak križne stezaljke u beton
- odstupanje položaja priključka, betoniranje u više dijelova
- zabrtvljenost s betonom putem vodootpornog zapora
- dvostrani, vodotijesni priključni navoj M12 / M16 (slijepi otvor)
- otporno na koroziju

Opseg isporuke:

- Zaštitna pločica za pričvršćivanje na oplatu s 4 otvora za čavle

Dimenzije:

- Jezgra vodiča: okrugla, Ø 25 mm
- Kontaktna pločica: Ø 72 mm
- Čelično uže: Ø 10 mm

Područje primjene:

- Vodootporni beton, zahtijevana klasa 1, Vodootporni beton, zahtijevana klasa 2

Materijal:

- Jezgra vodiča i kontaktne pločice: nehrđajući čelik V4A (AISI 316L)
- Čelično uže: pocinčano
- Vodootporni zapor: NBR
- Zaštitna pločice za pričvršćenje na oplatu: PE

Provjere/norme:

- DIN 18014
- DIN EN 62305-3
- VDE 0185-305-3 (uporaba kao gromobran)

ZNAČAJKE

Priključni navoj: M12
Debljina zida
(mm): 2000