

Membranski injekcijski sustav za zgrade s podrumom ili bez njega

MIS90S 1x24-52 SET

Br. artikla: 2900200510, GTIN: 4052487130905



- univerzalni kućni priključni uvod s membranskim injekcijskim sustavom za kose provrte kroz tlo ili zid
- istovremeno brtvljenje vodova za struju i komunikacije
- kontrolirano ispuštanje smole putem membranskog crijeva s prorezom

Prikladno za kosi uvod kroz zid ili podnu ploču. Za pouzdano brtvljenje svih vodovodnih i telekomunikacijskih vodova bez dodatnog stezanja manžetom za brtvljenje.



Slika može odstupati od odabranog proizvoda

ČINJENICE

Prednosti:

- brza montaža u nekoliko minuta
- nije potrebno ponovno postavljanje brtvi za podrum prema normi DIN 18533
- fleksibilno zahvaljujući manžeti za brtvljenje s tehnologijom segmentnih prstena

Opseg isporuke:

- MIS 90S uključujući unaprijed montirani čep-manžetu
- Čep za zatvaranje

Dimenzije:

- za krunske provrte Øi: 92 - 102 mm
- Duljina konstrukcije: 1.300 mm

Područje primjene:

- DIN 18533 W1-E
- Vodootporni beton, zahtijevana klasa 1, Vodootporni beton, zahtijevana klasa 2

Materijal:

- Prirubnica, protuležaj, čep-manžeta, membransko crijevo: EPDM
- Crijevo za punjenje smolom: PE
- Cijev: PVC-U
- Čep za zatvaranje: ZK/NBR (butadien/aktilnitrilkaučuk)
- Stezna traka od nehrđajućeg čelika: V2A (AISI 304L)

Zabrtvljenost:

- plinotijesno i vodotijesno do 1,0 bara

ZNAČAJKE

Ukupni broj kabela/medija:	1
Broj kabela/medija:	1
prikladno za vod za provođenje medija Ø (mm):	24 - 52
Duljina izvedbe (mm):	1300
Debljina zida (mm):	200 - 1.200

SLIKE



POTREBAN JE PRIBOR



2-komponentna smola M3000



Pištoli sa spremnikom



Naprava za brzo pritezanje