

Standardna prstenasta brtva

Širina brtvljenja 20 mm

HSD125 1x78 b20 A4/EPDM55

Br. artikla: 1650312089, GTIN: 4052487125499



- **vidljiva i osjetna sigurnost montaže pomoću ugrađenog kontrolnog otvora**

Za brtvljenje cijevi koje se trebaju montirati ili su već postavljene u krunskim provrtima ili proturnim cijevima. Isporučuju se za sve uobičajene veličine cijevi.



Slika može odstupati od odabranog proizvoda

ČINJENICE

Prednosti:

- za naknadnu montažu, moguće je razdijeliti na licu mjesta
- dostupne su različite kombinacije materijala za primjenu ovisnu o potrebama
- može se isporučiti iz zaliha

Dimenzije:

- Širina brtvljenja: 20 mm

Značajke:

- U-profil: maksimalna stabilnost priteznih segmenata

Područje primjene:

- Vodootporni beton, zahtijevana klasa 2

Materijal:

- Pritezne ploče, vijci i matice: Nehrđajući čelik V2A (AISI 304L) ili V4A (AISI 316L)
- Guma: EPDM ili s dozvolom za plastične materijale u vodi

Zabrtvljenost:

- plinotijesno i vodotijesno

ZNAČAJKE

Protorna cijev Ø _i (mm):	125
prikladno za vod za provođenje medija Ø (mm):	78-81

SLIKE

