

Standardna prstenasta brtva

Širina brtvljenja 80 mm

HSD125 1x75 b80 A2/EPDM55

Br. artikla: 1600200751, GTIN: 4052487040723



- **vidljiva i osjetna sigurnost montaže**
pomoću ugrađenog kontrolnog otvora

Za brtvljenje cijevi koje se trebaju montirati ili su već postavljene u krunskim provrtima ili proturnim cijevima. Isporučuju se za sve uobičajene veličine cijevi.



Slika može odstupati od odabranog proizvoda

ČINJENICE

Prednosti:

- za naknadnu montažu, moguće je razdijeliti na licu mjesta
- zaštitno brtvljenje putem velike širine brtvljenja
- može se isporučiti iz zaliha

Dimenzije:

- Širina brtvljenja: 80 mm

Značajke:

- certificiran FHRK
- U-profil: maksimalna stabilnost priteznih segmenata



Područje primjene:

- Vdootporni beton, klasa opterećenja 1, vdootporni beton, klasa opterećenja 2

Materijal:

- Pritezne ploče, vijci i matice: nehrđajući čelik V2A (AISI 304L)
- Guma: EPDM

Zabrtvljenost:

- plinotijesno i vodotijesno
- otporno na radon

DIN:

- Vdootporni beton, klasa opterećenja 1, vdootporni beton, klasa opterećenja 2

ZNAČAJKE

Proturna cijev Ø _i (mm):	125
prikladno za vod za provođenje medija Ø (mm):	75-77

SLIKE

