

# Standardna prstenasta brtva

Širina brtvljenja 80 mm

HSD100 1x48 b80 A2/EPDM55

Br. artikla: 1600100481, GTIN: 4052487040365



- **vidljiva i osjetna sigurnost montaže**  
**pomoću ugrađenog kontrolnog otvora**

Za brtvljenje cijevi koje se trebaju montirati ili su već postavljene u krunskim provrtima ili proturnim cijevima. Isporučuju se za sve uobičajene veličine cijevi.



Slika može odstupati od odabranog proizvoda

## ČINJENICE

### Prednosti:

- za naknadnu montažu, moguće je razdijeliti na licu mjesta
- zaštitno brtvljenje putem velike širine brtvljenja
- može se isporučiti iz zaliha

### Dimenzije:

- Širina brtvljenja: 80 mm

### Značajke:

- certificiran FHRK
- U-profil: maksimalna stabilnost priteznih segmenata



## Područje primjene:

- Voodootporni beton, zahtijevana klasa 1, Voodootporni beton, zahtijevana klasa 2

## Materijal:

- Pritezne ploče, vijci i matice: nehrđajući čelik V2A (AISI 304L)
- Guma: EPDM

## Zabrtvljenost:

- plinotijesno i vodotijesno
- otporno na radon

## ZNAČAJKE

Protorna cijev Ø <sub>i</sub> (mm):	100
prikladno za vod za provođenje medija Ø (mm):	48-51

## SLIKE

