

# Jednostruka zidna uводnica za ubetoniranje

## HSI90 1x1 K/250

Br. artikla: 3030303453, GTIN: 4052487223294



- **Nepropusno povezano s betonom putem prskane brtve sa tri rebra**

Omogućava jednostrani plinotijesni i vodotijesni priključak sistemskih brtvi za kabele i kabelske zaštitne cijevi i maksimalnu fleksibilnost pri kasnijem korištenju.



Slika može odstupati od odabranog proizvoda

## ČINJENICE



### Prednosti:

- mogućnost priključka za sistemske brtve (npr. priključka kabelske zaštitne cijevi ili brtve kabela)
- izrada paketa putem sustava za umetanje okvira na licu mjesta

### Opseg isporuke:

- nepropusni brtveni poklopac

### Dimenzije:

- Dimenzije okvira: 145 x 145 mm (po zidnoj uводnici)
- Razmak osi: 135 mm
- Najmanja debljina zida: 70 mm

## Područje primjene:

- Vodootporni beton, zahtijevana klasa 1, Vodootporni beton, zahtijevana klasa 2

## Materijal:

- Zidna uvodnica: ABS s brtvom sa tri rebra od TPE-a
- Međucijev: PVC
- Brtveni poklopac: ABS s brtvom od EPDM-a

## Zabrtvljenost:

- plinotijesno i vodotijesno do 2,0 bara
- otporno na radon

## ZNAČAJKE

Debljina zida  
(mm): 250

## SLIKE

