

Standardna prstenasta brtva

s kontinuiranom tehnologijom super segmentnih prstena

HSD200 SSG 110-162 b40 A4/NBR55

Br. artikla: 3030300071, GTIN: 4052487214254



- **vidljiva i osjetna sigurnost montaže**
pomoću ugrađenog kontrolnog otvora
- **integrirana tehnologija super segmentnih prstena za individualno podešavanje**
prema promjeru voda na licu mjesta
- **segmenti s točnim opisom promjera**



Slika može odstupati od odabranog proizvoda

Za brtvljenje cijevi koje se trebaju montirati ili su već postavljene u krunskim provrtima ili proturnim cijevima. Moguće je kontinuirano podešavanje prema promjeru voda na licu mjesta.

ČINJENICE

Prednosti:

- standardno razdijeljeno za naknadnu montažu
- dostupne su različite kombinacije materijala za primjenu ovisnu o potrebama
- može se isporučiti iz zaliha

Dimenzije:

- Širina brtvljenja do Ø 250 mm: 40 mm
- Širina brtvljenja do Ø 300 mm: 50 mm

Značajke:

- certificiran FHRK
- U-profil: maksimalna stabilnost priteznih segmenata



Područje primjene:

- Vodootporni beton, zahtijevana klasa 1, Vodootporni beton, zahtijevana klasa 2

Materijal:

- Pritezne ploče, vijci i matice: Nehrđajući čelik V2A (AISI 304L) ili V4A (AISI 316L)
- Guma: EPDM ili NBR

Zabrtvljenost:

- plinotijesno i vodotijesno
- otporno na radon

ZNAČAJKE

Proturna cijev/krunski provrt \varnothing_1 (mm):	200
Prolaza:	1
Cijev za provođenje medija \varnothing_a (mm):	110-162
Jedinica ambalaže:	1

SLIKE

