

# Standardna prstenasta brtva

## s kontinuiranom tehnologijom super segmentnih prstena

### HSD150 SSG 1x70-112 b40 A2/NBR55

Br. artikla: 3030300065, GTIN: 4052487224505



- **vidljiva i osjetna sigurnost montaže pomoću ugrađenog kontrolnog otvora**
- **integrirana tehnologija super segmentnih prstena za individualno podešavanje prema promjeru voda na licu mjesta**
- **segmenti s točnim opisom promjera**



Slika može odstupati od odabranog proizvoda

Za brtvljenje cijevi koje se trebaju montirati ili su već postavljene u krunskim provrtima ili proturnim cijevima. Moguće je kontinuirano podešavanje prema promjeru voda na licu mjesta.

## ČINJENICE

### Prednosti:

- standardno razdijeljeno za naknadnu montažu
- dostupne su različite kombinacije materijala za primjenu ovisnu o potrebama
- može se isporučiti iz zaliha

### Dimenzije:

- Širina brtvljenja do Ø 250 mm: 40 mm
- Širina brtvljenja do Ø 300 mm: 50 mm

### Značajke:

- certificiran FHRK
- U-profil: maksimalna stabilnost priteznih segmenata



## Područje primjene:

- Vodootporni beton, zahtijevana klasa 1, Vodootporni beton, zahtijevana klasa 2

## Materijal:

- Pritezne ploče, vijci i matice: Nehrđajući čelik V2A (AISI 304L) ili V4A (AISI 316L)
- Guma: EPDM ili NBR

## Zabrtvljenost:

- plinotijesno i vodotijesno
- otporno na radon

## ZNAČAJKE

Protorna cijev/krunski provrt $\varnothing_1$ (mm):	150
Prolaza:	1
Cijev za provođenje medija $\varnothing_a$ (mm):	70-112
Jedinica ambalaže:	15

## SLIKE

