

Vanjski brtveni element, modul 4 za višestruke kućne uvode za toplovod, osnovna varijanta 1

FLFA1x300/80/0 DIN18533 A2

Br. artikla: 2500400007, GTIN: 4052487062381

Fiksna/prigradna prirubnica za MSH Basic za toplovod - GV 1 u spoju s vanjskim brtvenim elementom Modul 1 za zgrade s podrumom s vodootpornim membranama u slučaju opterećenja stajaće vode/vode pod pritiskom prema DIN 18533 W2.2-E. Prikladno za prihvat vodootpornih membrana od bitumena ili folije (za foliju je potrebna podloga, vidi pribor).



Slika može odstupati od odabranog proizvoda

ČINJENICE

Prednosti:

- jednostavna i brza montaža

Opseg isporuke:

- Fiksna/prigradna prirubnica za zatiplavanje
- 6 elementa za za pričvršćivanje za zid SXR 10x80

Dimenzije:

- Fiksna prirubnica Øa: 630 mm
- Prigradna prirubnica Øa: 620 mm
- Debljina fiksne prirubnice: 10 mm
- Debljina prigradne prirubnice: 10 mm

Značajke:

- za zgrade s podrumom prema DIN 18195 dio 6
- Prihvat vodootpornih membrana (bitumen ili folija)

Područje primjene:

- Vodootporni beton, zahtijevana klasa 1, Vodootporni beton, zahtijevana klasa 2

Materijal:

- Nehrđajući čelik V2A (AISI 304L)

Zabrtvljenost:

- plinotijesno i vodotijesno do 1,5 bara

ZNAČAJKE

Proturna cijev Ø, (mm) D1:	300
Fiksna prirubnica Ø (mm) D2:	630
Prigradna prirubnica Ø (mm) D3:	620
Proturna cijev, debljina zida (mm) S:	2

POTREBAN JE PRIBOR



Vanjski brtveni element, modul 1