

Vanjski brtveni element, modul 6.2

za višestruki kućni uvod MSH PolySafe GV 1/GV 2

MSH PolySafe M6.2

Br. artikla: 1560000109, GTIN: 4052487163545



- provjereno prema DIN 18533
- vidljiva sigurnost montaže pomoću ugrađenog kontrolnog otvora

Kombinirani vanjski brtveni element za dopunu višestrukog kućnog uvoda PolySafe u krunskim provrtima dvostrukih zidova u svrhu umetanja postojećih brtvi za zgrade. Modul ima širinu brtvljenja od 90 mm te zabrtvljuje betonsku oplatu dvostrukog zida i beton izliven na licu mjesta.



Slika može odstupati od odabranog proizvoda

ČINJENICE

Prednosti:

- velika sigurnost zahvaljujući širina brtvljenja od 90 mm
- kombinirani vanjski brtveni element s vanjskom prirubnicom

Opseg isporuke:

- vanjski brtveni element modul 6
- 2 razmačnika (unaprijed montirano)
- 8 pričvrsnih elemenata (unaprijed montirano)
- vanjski brtveni element modul 1

Dimenzije:

- Øa: 275 mm
- Širina brtvljenja: 90 mm

Područje primjene:

- DIN 18533 W1-E, DIN 18533 W2.1-E
- Vodootporni beton, zahtijevana klasa 1, Vodootporni beton, zahtijevana klasa 2

Materijal:

- poliamit ojačan staklenim vlaknima/EPDM/nehrđajući čelik V2A (AISI 304L)

ZNAČAJKE

Artikl: Außendichtelement Modul 6.2 für Mehrspartenhaufeinführung MSH PolySafe GV1 und GV2

SLIKE

