

Jednostruka zidna uvednica s utičnom spojnicom manžeta

za ubetoniranje i priključak glatkih kabelskih zaštitnih cijevi

HSI90 1x1 KCH92/300

Br. artikla: 221000021



- **Nepropusno povezano s betonom putem prskane brtve sa tri rebra**

- **isporučuje se za zidove širine već od 120 mm**
- **Pečat kvalitete: Tvornička zabrtvljenost. Mogućnost kontrole u slučaju nehotičnog ili neovlaštenog otvaranja brtvenog poklopca**

Za jednostrani priključak sistemskih brtvi za kabele (s unutarnje strane) i za priključak kabelskih zaštitnih cijevi (s vanjske strane).



Slika može odstupati od odabranog proizvoda

ČINJENICE

Prednosti:

- mogućnost jednostranog priključka za sistemske brtve te integrirana utična spojnica manžeta za priključak glatke kabelske zaštitne cijevi
- nisu potrebne dodatne komponentne za priključak cijevi
- i nakon priključka prazne cijevi potpuno je plinotijesno i vodotijesno zahvaljujući nepropusnom brtvenom poklopcu

Opseg isporuke:

- nepropusni brtveni poklopac



Dimenzije:

- Dimenzije okvira: 145 x 145 mm (po zidnoj uvodnici)
- Razmak osi: 135 mm

Značajke:

- preporučuje se primjena držača razmaka HSI AH40, u slučaju HSI150 KCH163 treba ga primjenjivati

Područje primjene:

- Vodootporni beton, zahtijevana klasa 1, Vodootporni beton, zahtijevana klasa 2

Materijal:

- Zidna uvodnica: ABS s brtvom s tri rebra od EPDM-a
- Međucijev: PVC
- Brtveni poklopac: ABS s brtvom od EPDM-a
- Poklopac cijevi: PE, odnosno čep cijevi: PVC

Zabrtvljenost:

- plinotijesno i vodotijesno do 0,5 bara
- otporno na radon

ZNAČAJKE

Cijev Ø (mm):	92
Debljina zida (mm):	300