

Jednostruka zidna uvednica s utičnom spojnicom manžeta

za ubetoniranje i priključak glatkih kabljskih zaštitnih cijevi

HSI150 1x1 KCH132/140

Br. artikla: 2210000032, GTIN: 4052487167819



- **Nepropusno povezano s betonom putem prskane brtve sa tri rebra**
- **isporučuje se za zidove širine već od 120 mm**
- **Pečat kvalitete: Tvornička zabrtvljenost. Mogućnost kontrole u slučaju nehotičnog ili neovlaštenog otvaranja brtvenog poklopca**

Za jednostrani priključak sistemskih brtvi za kabele (s unutarnje strane) i za priključak kabljskih zaštitnih cijevi (s vanjske strane).



Slika može odstupati od odabranog proizvoda

ČINJENICE

Prednosti:

- mogućnost jednostranog priključka za sistemske brtve te integrirana utična spojnica manžeta za priključak glatke kabljske zaštitne cijevi
- nisu potrebne dodatne komponentne za priključak cijevi
- i nakon priključka prazne cijevi potpuno je plinotijesno i vodotijesno zahvaljujući nepropusnom brtvenom poklopcu



Opseg isporuke:

- nepropusni brtveni poklopac

Dimenzije:

- Dimenzije okvira: 220 x 220 mm (po zidnoj uvodnici)
- Razmak osi: 210 mm, uz držač razmaka razmak osi povećava se na 250 mm

Značajke:

- preporučuje se primjena držača razmaka HSI AH40, u slučaju HSI150 KCH163 treba ga primjenjivati

Područje primjene:

- Vodootporni beton, zahtijevana klasa 1, Vodootporni beton, zahtijevana klasa 2

Materijal:

- Zidna uvodnica: ABS s brtvom sa tri rebra od TPE-a
- Međucijev: PVC
- Brtveni poklopac: ABS s brtvom od TPE-a
- Poklopac cijevi: PE, odnosno čep cijevi: PVC

Zabrtvljenost:

- plinotijesno i vodotijesno do 0,5 bara
- otporno na radon

ZNAČAJKE

Cijev Ø (mm):	132
Debljina zida (mm):	140