

# Fiksna/prigradna prirubnica proturane cijevi od nehrđajućeg čelika

za ubetoniranje u skladu s DIN 18531\*

FLFE1x125/0/200 DIN18531 A2

Br. artikla: 2501125200

Za ubetoniranje ili zamortavanje u zidove, stropove ili pod.



Slika može odstupati od odabranog proizvoda

## ČINJENICE

### Prednosti:

- individualne izvedbe moguće je izraditi prema zahtjevima kupaca
- također se isporučuje s više prolaza i različitim promjerima
- poravnata ugradnja

### Opseg isporuke:

- Fiksna/prigradna prirubnica proturane cijevi
- Svornici i matice M12 (DIN 18531)
- s obje se strane nalazi brtveni poklopac

## Dimenzije:

- Konstrukcija u skladu s normom DIN 18531 obuhvaća: DIN 18531 (krov), DIN 18532 (prometne površine namijenjene kretanju vozila), DIN 18534 (zatvoreni prostori), DIN 18535 (spremnici).
- Standardna fiksna prirubnica  $\emptyset a$  odgovara proturnoj cijevi od  $\emptyset i$  + otprilike 150 mm (u slučaju prolaza, detaljni podaci dostupni su u brošuri)

## Područje primjene:

- DIN 18533 W1-E

## Materijal:

- Fiksna/prigradna prirubnica proturne cijevi: Nehrđajući čelik V2A (AISI 304L) ili na zahtjev V4A (AISI 316L)
- Brtveni poklopac: PE

## Zabrtvljenost:

- plinotijesno i vodotijesno

## ZNAČAJKE

Proturna cijev $\emptyset_i$ (mm) D1:	125
Fiksna prirubnica $\emptyset$ (mm) D2:	270
Prigradna prirubnica $\emptyset$ (mm) D3:	260
Proturna cijev, debljina zida (mm) S:	2
Debljina zida (mm):	200

## POTREBAN JE PRIBOR



Podloge