

Fiksna/prigradna prirubnica proturke cijevi od nehrđajućeg čelika

za ubetoniranje u skladu s DIN 18531*

FLFE1x450/80/0 DIN18531 A2

Br. artikla: 2500400043, GTIN: 4052487062749

Za ubetoniranje ili zamortavanje u zidove, stropove ili pod.



Slika može odstupati od odabranog proizvoda

ČINJENICE

Prednosti:

- individualne izvedbe moguće je izraditi prema zahtjevima kupaca
- također se isporučuje s više prolaza i različitim promjerima
- poravnata ugradnja

Opseg isporuke:

- Fiksna/prigradna prirubnica proturke cijevi
- Svornici i matice M12 (DIN 18531)
- s obje se strane nalazi brtveni poklopac

Dimenzije:

- Konstrukcija u skladu s normom DIN 18531 obuhvaća: DIN 18531 (krov), DIN 18532 (prometne površine namijenjene kretanju vozila), DIN 18534 (zatvoreni prostori), DIN 18535 (spremnici).
- Standardna fiksna prirubnica $\emptyset a$ odgovara proturnoj cijevi od $\emptyset i$ + otprilike 150 mm (u slučaju prolaza, detaljni podaci dostupni su u brošuri)

Područje primjene:

- DIN 18533 W1-E

Materijal:

- Fiksna/prigradna prirubnica proturne cijevi: Nehrđajući čelik V2A (AISI 304L) ili na zahtjev V4A (AISI 316L)
- Brtveni poklopac: PE

Zabrtvljenost:

- plinotijesno i vodotijesno

ZNAČAJKE

Proturna cijev \emptyset_i (mm) D1:	450
Fiksna prirubnica \emptyset (mm) D2:	600
Prigradna prirubnica \emptyset (mm) D3:	590
Proturna cijev, debljina zida (mm) S:	3
Debljina zida (mm):	80

POTREBAN JE PRIBOR



Podloge