

Standardna prstenasta brtva

s tehnologijom super segmentnih prstena i plastičnim priteznim pločama

HRK100 SSG 1x18-65 b40 PAGF/A4/EPDM55

Br. artikla: 3030300044, GTIN: 4052487129268



- integrirana tehnologija segmentnih prstena za individualno podešavanje prema promjeru voda na licu mjesta

- zatvoreni spoj priteznih ploča

Za brtvljenje vodovoda ili strujnog kabela i komunikacijskih vodova u krunskim provrtima ili proturnim cijevima. Razdijeljena izvedba za brtvljenje kabela koji se trebaju postaviti ili su već postavljeni.



Slika može odstupati od odabranog proizvoda

ČINJENICE

Prednosti:

- može se isporučiti iz zaliha

Opseg isporuke:

- Slijepi čep
- Nož
- Olovka za mast

Dimenzije:

- Širina brtvljenja: 40 mm

Značajke:

- certificiran FHRK



Područje primjene:

- DIN 18533 W1-E, DIN 18533 W2.1-E, DIN 18533 W2.2-E
- Vodootporni beton, zahtijevana klasa 1, Vodootporni beton, zahtijevana klasa 2

Materijal:

- Pritezne ploče: poliamid ojačan staklenim vlaknima
- Guma: EPDM
- Vijci s maticama: nehrđajući čelik V4A (AISI 316L)

Zabrtvljenost:

- plinotijesno i vodotijesno
- otporno na radon

ZNAČAJKE

Proturna cijev/krunski provrt \varnothing_i (mm):	100
Prolaza:	1
Cijev za provođenje medija \varnothing_a (mm):	18-65
Jedinica ambalaže:	1

SLIKE

