

Standardna prstenasta brtva

Širina brtvljenja 40 mm

HSD300 G 1x219 b40 A4/EPDM55

Br. artikla: 1650030224, GTIN: 4052487122931



- **vidljiva i osjetna sigurnost montaže**
pomoću ugrađenog kontrolnog otvora

Za brtvljenje cijevi koje se trebaju montirati ili su već postavljene u krunskim provrtima ili proturnim cijevima. Isporučuju se za sve uobičajene veličine cijevi.



Slika može odstupati od odabranog proizvoda

ČINJENICE

Prednosti:

- za naknadnu montažu do Ø 200 mm, moguće je razdijeliti na licu mjesta
- od Ø 250 mm standardno razdijeljeno
- dostupne su različite kombinacije materijala za primjenu ovisnu o potrebama
- može se isporučiti iz zaliha

Dimenzije:

- Širina brtvljenja: 40 mm

Značajke:

- certificiran FHRK
- U-profil: maksimalna stabilnost priteznih segmenata



Područje primjene:

- Voodootporni beton, klasa opterećenja 1, voodootporni beton, klasa opterećenja 2

Materijal:

- Pritezne ploče, vijci i matice: Nehrđajući čelik V2A (AISI 304L) ili V4A (AISI 316L)
- Guma: EPDM, NBR ili s dozvolom za plastične materijale u vodi

Zabrtvljenost:

- plinotijesno i vodotijesno
- otporno na radon

DIN:

- Voodootporni beton, klasa opterećenja 1, voodootporni beton, klasa opterećenja 2

ZNAČAJKE

Proturna cijev Ø _i (mm):	300
prikladno za vod za provođenje medija Ø (mm):	217-221

SLIKE

