

Individualna prstenasta brtva

za mikro cijevi i prazne cijevi

HRD150 24x10 b60 A2/EPDM55

Br. artikla: 2703270012, GTIN: 4052487185318

Individualna prstenasta brtva u zatvorenoj ili razdijeljenoj izvedbi za brtvljenje mikro cijevi ili praznih cijevi.



Slika može odstupati od odabranog proizvoda

ČINJENICE

Prednosti:

- u kombinaciji s adapterskim prstenom za upotrebu u zidnom uvodnicu HSI150
- visoka gustoća napunjenosti
- po želji sa slijepim čepom za nezauzete otvore

Opseg isporuke:

- Olovka za mast

Dimenzije:

- Širina brtvljenja: 60 mm
- Pritezne ploče: 5 mm
- za krunske provrte/proturne cijevi od Ø: 150 mm



Značajke:

- certificiran FHRK

Područje primjene:

- Vodootporni beton, zahtijevana klasa 1, Vodootporni beton, zahtijevana klasa 2

Materijal:

- Pritezne ploče, vijci, matice i ploče: Nehrđajući čelik V2A (AISI 304L), po izboru V4A (AISI 316L)
- Guma: EPDM

Zabrtvljenost:

- plinotijesno i vodotijesno do 2,5 bara
- otporno na radon

ZNAČAJKE

| | |
|--|----|
| Prolaza: | 24 |
| Cijev za provođenje medija Ø _a (mm): | 10 |

SLIKE

