


Protorna cijev od nehrđajućeg čelika sa središnjom prirubnicom za ubetoniranje

FUM1x900/100/100 A2

Br. artikla: 912510200, GTIN: 4052487022378

Središnja prirubnica služi kao vodootporni zapor te omogućuje čvrsti spoj.



Slika može odstupati od odabranog proizvoda

ČINJENICE

Prednosti:

- jednostavna montaža u oplatu
- također se isporučuje s više prolaza i različitim promjerima, što osigurava kompaktnu konstrukciju

Opseg isporuke:

- s obje strane nalazi brtveni poklopac

Dimenzije:

- Prirubnica $\varnothing a$ odgovara protornoj cijevi od $\varnothing i$ + otprilike 210 mm (u slučaju prolaza, detaljni podaci dostupni su u brošuri)



Značajke:

- certificiran FHRK

Područje primjene:

- Vodootporni beton, zahtijevana klasa 1, Vodootporni beton, zahtijevana klasa 2

Materijal:

- Proturna cijev: Nehrđajući čelik V2A (AISI 304L) ili V4A (AISI 316L)
- Brtveni poklopac: PE

Zabrtvljenost:

- plinotijesno i vodotijesno

ZNAČAJKE

| | |
|-------------------------------------|------|
| Proturna cijev Ø _i (mm): | 900 |
| Vanjske dimenzije prirubnice (mm): | 1108 |
| Proturna cijev, debljina zida (mm) | 4 |
| S: | |
| Duljina (mm): | 200 |