

# Protorna cijev od nehrđajućeg čelika sa središnjom prirubnicom za ubetoniranje

## FUM1x400/250/250 A2

Br. artikla: 912240000, GTIN: 4052487021906

Središnja prirubnica služi kao vodootporni zapor te omogućuje čvrsti spoj.



Slika može odstupati od odabranog proizvoda

## ČINJENICE



### Prednosti:

- jednostavna montaža u oplatu
- također se isporučuje s više prolaza i različitim promjerima, što osigurava kompaktnu konstrukciju

### Opseg isporuke:

- s obje strane nalazi brtveni poklopac

### Dimenzije:

- Prirubnica  $\varnothing a$  odgovara protornoj cijevi od  $\varnothing i$  + otprilike 210 mm (u slučaju prolaza, detaljni podaci dostupni su u brošuri)

## Značajke:

- certificiran FHRK

## Područje primjene:

- Vodootporni beton, zahtijevana klasa 1, Vodootporni beton, zahtijevana klasa 2

## Materijal:

- Proturna cijev: Nehrđajući čelik V2A (AISI 304L) ili V4A (AISI 316L)
- Brtveni poklopac: PE

## Zabrtvljenost:

- plinotijesno i vodotijesno

## ZNAČAJKE

|  |     |
|--|-----|
| Proturna cijev Ø <sub>i</sub> (mm):      | 400 |
| Vanjske dimenzije prirubnice (mm):       | 606 |
| Proturna cijev, debljina zida (mm)<br>S: | 3   |
| Duljina (mm):                            | 500 |